



Speaker Line Checker

IMP-SC-6116T



▶▶ features

- 실시간 상태 확인 가능
 - 전면 각 채널의 LED 상태로 스피커 선로 이상유무 확인
 - 6000 1원화, 8원화 시스템 사용 시, MS-6100/6800 소프트웨어 상에 스피커 선로 이상유무 확인
- 3선식 스피커 선로 제어
 - 3선식 방송 방식을 사용하면, ATT(음량 감쇄기)를 적용한 스피커 선로에도 추가 채널 없이 쉽게 연결할 수 있습니다.
- 실시간 쇼트감지 기능
 - 각 채널별 실시간 쇼트 체크 레벨을 설정하고, 과전류 발생 시 즉시 차단합니다.
- 부저 동작
 - 선로 이상이 감지되면 부저가 동작하므로 간편하게 선로의 상태를 감지할 수 있습니다.
- 저전압 감지
 - 전원전압(DC 24V)이 일정전압(DC 18V) 이하로 감소하면, 부저음으로 저전압 알림이 발생합니다.

▶▶ Specifications

IMP-SC-6116T			
실시간 쇼트 체크 용량(가변)	0.8A	2.4A	4.0A
권장 앰프 용량	120W 이상	300W 이상	400W 이상
앰프입력 채널	16채널/3선식		
스피커출력 채널	16채널/3선식		
자동(스케줄) 체크 시간 설정 범위	5분		
사용 전원	DC 24V, 750mA		
동작 온도	-10℃ ~ +40℃		
중량(세트)	3.4kg		
외형(세트)	482(W)×44(H)×280(D)mm		



※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
 ※ 상기 물품은 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 다수공급자 전용 공급 물품입니다.